



Consol
SolarJar™

solar-jar.com



Technische gegevens Consol Solar Jar™ Vanaf s/n 780.000

Gebruik	Binnens- en buitenshuis. Rubberen afdichting verhindert het binnendringen van vocht.
Afmetingen, gewicht	Hoogte: ca. 18 cm. Diameter: ca. 11,5 cm. Inhoud: 1 liter. Gewicht: ca. 700 g.
Onderdelen	1 fotovoltaïsche module (3 V, 135 mA). 1 Li-Ion accu (3,7 V, 600 mAh). 4 LEDs. Aan-/uit-magneetschakelaar. Edelhouten schroefring. Weckglas. Draadframe. Vanaf s/n 1.230.633: Micro-USB stopcontact om de batterij op te laden (kabel niet bijgeleverd)
Uitgangsvermogen	120 mW. Lichtopbrengst: 19 lm. Kleurtemperatuur: 4000 Kelvin.
Laadtijd voor volle accu's	In de directe zon: Zomer: 6 - 9 uur. Lente/herfst: 10 - 12 uur Winter: meerdere dagen. Bij bewolking: plus ca. 2 uur. Micro-USB: 5 uur.
Bedrijfsduur	6 - 9 uur bij volledig opgeladen accu
Accu-management	Ter bescherming van de accu's gaat de Consol Solar Jar automatisch uit, als de acculading onder 15% daalt.
Levensduur	De accu's zijn bestemd voor minstens 500 laadcycli. Bij gangbaar gebruik be draagt de levensverwachting ca. 4 jaar. Garantie-onafhankelijk accu-ervangings-programma beschikbaar.
Garantie	1 jaar garantie vanaf aankoopdatum op basis van vervanging (elektronische componenten). De AVV zijn van toepassing.
Land van oorsprong, ductie	Ontwikkeld en geproduceerd in Zuid-Afrika.

